



## Original Handwerkerfett Spray

KPF 1 R -40

Das „Original Handwerkerfett“ ist ein Hochleistungsschmierfett aus ausgewählten, hochwertigsten Komponenten. Das „Original Handwerkerfett“ wurde speziell für den Montage- und Wartungsbereich entwickelt, es unterstützt die Pflege von unterschiedlichsten Bauteilen optimal. Die Funktionssicherheit und Werterhaltung stehen dabei im Focus.

Das „Original Handwerkerfett“ ist auch im Freizeitbereich vielseitig anwendbar.

Das „Original Handwerkerfett“ überzeugt durch seine hervorragenden Schmiereigenschaften.

Mit seiner ausgewogenen Rezeptur ist das „Original Handwerkerfett“ für fast alle Schmierpaarungen (Kunststoffe/Metalle/Holz) geeignet.

Bei Kunststoffen grundsätzlich bitte sehr sparsam verwenden!

Bitte beachten:

Durch seine hochwertigen Inhaltsstoffe, erzielt das „Original Handwerkerfett“ auch bei sparsamer Dosierung optimale Ergebnisse.

## Anwendungen

- Beseitigt zuverlässig die Schwergängigkeit von Metall-, Kunststoff- und Holzbauteilen
- Gegen Quietsch- und Knarzgeräusche
- Zur Schmierung von Fenstern und Türen
- Gleitführungen (Garagentor, Rolltor,...)
- Zur Werkzeug- und Maschinenschmierung
- Zur Langzeitschmierung von Bauteilen im Außenbereich
- Für Temperaturen von -40°C bis +180°C
- Korrosionsschutz und Frostschutz
- Für Ketten, Gleitlager und Wälzlager
- Zur Möbelmontage (Schrauben, Stifte,...)
- Baumaschinen, Landmaschinen,...
- ...die Problemlösung für Profi- und Freizeithandwerker...

Bitte beachten:

Frisch- und Brauchwasserbereiche sollten nicht mit dem „Original Handwerkerfett“ kontaminiert werden! Ein Sicherheitsdatenblatt kann auf der u.a. Homepage heruntergeladen werden! Bei Applikation auf Kunststoff und lackiertem Holz, bitte vorab an geeigneter Stelle prüfen!

Gebinde für den Handel:

12 x 150 ml Spraydosen im Karton (Transportkarton weiß)